

KARTA TECHNICZNA

KLEJ DO FOLII I PAROIZOLACJI



KLEJ DO FOLII I PAROIZOLACJI

Klej do folii i paroizolacji to paroszczelna masa uszczelniająca przeznaczona do trwale elastycznego klejenia/uszczelniania szczelin, połączeń, elementów budowlanych oraz zakładkowych połączeń paroizolacji i folii uszczelniających w systemach suchej zabudowy, a także podczas montażu okien i drzwi.

- trwale elastyczne połączenie
- możliwość klejenia na wilgotnych powierzchniach
- aplikacja bez listwy dociskowej
- przyczepność do różnych materiałów (beton, kamień, drewno, tynki, metal, płyty gipsowo-włóknowe i kartonowo-gipsowe)

Klej można przechowywać wyłącznie w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w temperaturze od 15 °C do 25 °C. Przy takim sposobie przechowywania trwałość kleju wynosi 12 miesięcy.

Właściwości techniczne

Baza / materiał	modyfikowana dyspersja polimerowa
Objętość	280 ml
Kolor filmu po utwardzeniu	jasnoniebieski
Właściwość filmu	trwale elastyczny
Lepkość	pastowata
Obrabialność	od -5 °C
Odporność na mróz	do -30 °C
Wysoka wytrzymałość na odrywanie	od -10 °C do +50 °C
Szczelność powietrzna	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4; obciążenie 600 Pa = 140 km/h, prędkość wiatru 1 000 Pa, cykliczne ciśnienie/ssanie = siła huraganu
Utwardzanie	ok. 2 dni (zależnie od chłonności podłoża i grubości warstwy)

Instrukcje aplikacji

Podłoże musi być wolne od kurzu, tłuszczu i luźnych cząstek. Podłoże może być lekko wilgotne lub chłonne. Wilgotność resztkowa podłogi nie może przekroczyć 5%. Klej nanosi się na jedną stronę w postaci pasa o grubości 4 do 8 mm. Następnie folię przykłada się i lekko dociska. Na podłożach niechłonnych klejenie można wykonać po warunkowym podsuszeniu kontaktowym.

Poluzowane połączenia można ponownie przymocować dzięki właściwościom samoprzylepnym.

Świeże plamy kleju można usunąć wodą. Utwardzony klej można usunąć wyłącznie mechanicznie.

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w tym zalecenia dotyczące użytkowania i stosowania produktu, opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta z produktem. Produkt ten może mieć różne zastosowania i może być również używany w różnych środowiskach i w różnych warunkach, na które nie mamy wpływu. Dostawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki (w tym szkody bezpośrednie i pośrednie) wynikające z niewłaściwego użycia tego produktu.