

FICHA TÉCNICA

MEMBRANA BARRERA DE VAPOR BLAU CE 200



MEMBRANA BARRERA DE VAPOR BLAU CE 200

Barrera de vapor de LDPE destinada al aislamiento hermético al vapor de estructuras de techos, cubiertas, suelos o paredes. Protege la capa de aislamiento térmico del techo contra el vapor de agua procedente del interior del edificio. Resiste esfuerzos mecánicos incluso con bajo espesor.

Características técnicas

Anchura	3; 4 m ($\pm 1\%$)
Espesor	200 μm ($\pm 40\%$)
Masa por unidad de superficie	185 g/m^2 ($\pm 40\%$)
Longitud del rollo	50 m ($-0/2\%$)
Resistencia máxima a la tracción en dirección longitudinal / transversal	$\geq 70\text{ N}/50\text{ mm}$ $\geq 50\text{ N}/50\text{ mm}$
Elongación en dirección longitudinal / transversal	$\geq 240\%$ $\geq 240\%$
Resistencia al desgarro en dirección longitudinal / transversal	$\geq 70\text{ N}$ $\geq 70\text{ N}$
Sd	70 m ($\pm 30\%$)
Reacción al fuego	clase F
Resistencia al agua (2 kPa)	cumple
Resistencia al impacto	NPD
Resistencia química	cumple
Resistencia al envejecimiento	cumple
Resistencia al vapor de agua	$3,1 \cdot 10^{11}\text{ m}^2\text{sPa}/\text{kg}$ ($\pm 40\%$)
Resistencia de la unión	NPD
Sustancias peligrosas	NPD
Certificado higiénico	N.º B-BK-60211-0498/21, válido hasta 2026-10-04