

FIȘĂ TEHNICĂ

FOLIE IMPERMEABILĂ LA VAPORI BLAU CE 200



FOLIE IMPERMEABILĂ LA VAPORI BLAU CE 200

Barieră de vapori din LDPE destinată izolării etanșe la vapori a straturilor de tavane, acoperișuri, pardoseli sau pereți. Protejează stratul termoizolant al acoperișului împotriva vaporilor de apă proveniți din interiorul clădirii. Rezistentă la solicitări mecanice chiar și la grosimi reduse.

Caracteristici tehnice

Lățime	3; 4 m ($\pm 1 \%$)
Grosime	200 μm ($\pm 40 \%$)
Greutate pe suprafață	185 g/m^2 ($\pm 40 \%$)
Lungimea rolei	50 m ($-0/2 \%$)
Rezistență maximă la tracțiune longitudinal / transversal	$\geq 70 \text{ N/50 mm}$ $\geq 50 \text{ N/50 mm}$
Alungire longitudinal / transversal	$\geq 240 \%$ $\geq 240 \%$
Rezistență la rupere longitudinal / transversal	$\geq 70 \text{ N}$ $\geq 70 \text{ N}$
Sd	70 m ($\pm 30 \%$)
Reacția la foc	clasa F
Rezistență la apă (2 kPa)	conform
Rezistență la impact	NPD
Rezistență chimică	conform
Rezistență la îmbătrânire	conform
Rezistență la vapori de apă	$3,1 \cdot 10^{11} \text{ m}^2\text{sPa/kg}$ ($\pm 40 \%$)
Rezistența îmbinării	NPD
Substanțe periculoase	NPD
Certificat igienic	Nr. B-BK-60211-0498/21, valabil până la 2026-10-04