

TECHNICKÝ LIST

BUTYLKAUČUKOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA



BUTYLKAUČUKOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

Oboustranně lepicí, těsnicí butylkaučuková páska k vytváření trvale vodotěsných a parotěsných spojení zejména u parozábran, podstřešních či nopových fólií. Trvale elastická. Výborná přilnavost k různým stavebním povrchům jako je sklo, hliník, ocel, polymerové povlaky, sklolaminát atd. Před použitím musí být všechny povrchy suché, zbavené nečistot, mastnoty, oleje a prachu.

Základní technické údaje

Barva	černá
Šířky	9 mm, 15 mm
Délka	45 m
Tloušťka	1 mm
Přilnavost k oceli	> 9 N/25 mm
Přilnavost k betonu	> 6 N/25 mm
Aplikační teplota	+5 °C až +40 °C



Skladování

Skladujte max. 36 měsíců v neotevřeném originálním balení, na větraném místě při teplotách od +5 do +40 °C a ve vzdálenosti min. 1 metr od topného zařízení. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.