

TECHNISCHES DATENBLATT

WELLBLECH- DACHEINDECKUNG ASA ONDUMA



WELLBLECH-DACHEINDECKUNG ASA ONDUMA

Die Wellbedachung ASA Onduma stellt ein hochwertiges Dachsystem dar, das mit moderner Koextrusionstechnologie hergestellt wird, wobei die obere Schicht aus einem speziellen ASA-Glas-Copolymer (Acrylnitril–Styrol–Acrylat) besteht und die untere Schicht einen Kern aus gehärtetem, dauerhaft flexiblem Polyvinylchlorid bildet.

- robust, schlagfestes Material
- langfristige Farbbeständigkeit
- einfache Montage
- UV-Beständigkeit
- lange Lebensdauer

Dank der Durchfärbung der gesamten oberen Schicht behält die Dacheindeckung langfristig ihre Farbbeständigkeit. Darüber hinaus bietet die Dacheindeckung hervorragende Wärmedämmeigenschaften und dämpft effektiv Geräusche, da ASA-glass den sogenannten „ruhigen Dachboden“-Effekt gewährleistet, bei dem es bei Regen oder Wind nicht zu Resonanzen kommt.

Dank seiner Beständigkeit gegen Stöße und extreme Temperaturen ist es ideal für die Dacheindeckung von Industrie- oder landwirtschaftlichen Gebäuden. Die Montage ist schnell und einfach, was Zeit und Installationskosten spart.

Für maximale Lebensdauer und zuverlässige Befestigung empfehlen wir, bei der Verlegung originale Befestigungsschrauben mit Unterlegscheibe zu verwenden; ein spezieller First ist ebenfalls erhältlich.

Technische Eigenschaften

Material (100 % recycelbar)	Polyvinylchlorid (PVC) + Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Länge	2000 mm
Materialstärke	1,5 mm
Breite (gesamt/deckend)	960 mm / 920 mm
Anzahl der Schichten	4 (koextrudiert)
Anzahl der Wellen	11
Wellenhöhe	28 mm
Farbe	braun
Oberfläche	strukturiert (Oberseite), glatt (Unterseite)
Temperaturbeständigkeit	+80 °C
Brandverhalten	B (EN 13501-1)
Gewicht (kg/m ²)	2,7
Dachneigung	min. 20°

