

TECHNISCHES DATENBLATT

UNTERLEG- SCHAUMSTOFFBAND FÜR KONTERLATTEN



UNTERLEG-SCHAUMSTOFFBAND FÜR KONTERLATTEN

Schaumdichtungsband. Einseitig klebend, flexibel und weich. Hergestellt aus vernetztem Polyethylen mit geschlossenzelliger Struktur. Geeignet für den Einsatz auf Holz- und Metallkonstruktionen. Dank seiner Breite eignet es sich ideal für die Verwendung unter Konterlatten, wo es den Raum zwischen Konterlatte und Unterspannbahn abdichtet sowie die Durchdringungsstellen von Nägeln und Schrauben der montierten Konterlatten versiegelt.

Anwendungsbeispiele

- Zur Abdichtung der Verbindungsstelle zwischen Dachbahn und Konterlatte an der Dachkonstruktion.
- Dichtungs- und Dehnungsband für Polycarbonatplatten.

Vor der Anwendung müssen alle Oberflächen trocken sowie frei von Schmutz, Fett, Öl und Staub sein.

Technische Grunddaten

Material	Polyethylen + Kautschukkleber
Dicke	3 mm
Breite	60 mm
Länge	20 m
Zugfestigkeit längs	0,42 N/mm ²
Zugfestigkeit quer	0,34 N/mm ²
Verarbeitungstemperatur	> +5 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
UV-Beständigkeit	4 Wochen
Brandverhalten	B1
Lagerung	> +5 °C, vor Licht, chemischen Dämpfen und Feuchtigkeit geschützt

Vorteile

- Dichtet kritische Bereiche wirksam und dauerhaft ab.
- Verhindert das Eindringen von Wasser in die Wärmedämmung.
- Reduziert die Übertragung von Lärm und Vibrationen.
- Gleicht Unebenheiten zwischen Konterlatten, Dachmembran und Sparren aus.
- Schützt Polycarbonatplatten vor Belastungen durch die thermische Ausdehnung der Materialien.

Die oben genannten Informationen sind allgemeiner Natur. Jeder Anwender ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen zur Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf den Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers mit dem Produkt. Dieses Produkt kann auf unterschiedliche Weise verwendet werden und kann auch unter verschiedenen Bedingungen und in Umgebungen eingesetzt werden, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Weder der Lieferant noch der Hersteller haften für die Folgen (direkte oder indirekte Schäden) einer unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts.