

FICHE TECHNIQUE

BANDE DE MOUSSE SOUS LES LITEAUX T-TAPE BATTEN SEAL



BANDE DE MOUSSE SOUS LES LITEAUX T-TAPE BATTEN SEAL

Bande d'étanchéité en mousse. Adhésive sur une face, souple et douce. Fabriquée en polyéthylène réticulé à structure cellulaire fermée. Convient aux structures en bois et en métal. Grâce à sa largeur, elle est idéale pour une utilisation sous les contre-liteaux, où elle assure l'étanchéité entre le contre-liteau et la membrane de sous-toiture, ainsi qu'autour des points de pénétration des clous et des vis.

Exemples d'utilisation

- Pour l'étanchéité de la liaison entre la membrane de toiture, le contre-liteau et la charpente.
- Bande d'étanchéité et de dilatation pour plaques en polycarbonate.

Avant utilisation, toutes les surfaces doivent être sèches et exemptes de saleté, graisse, huile et poussière.

Données techniques de base

Matériau	Polyéthylène + adhésif caoutchouc
Épaisseur	3 mm
Largeur	60 mm
Longueur	20 m
Résistance à la traction, sens longitudinal	0,42 N/mm ²
Résistance à la traction, sens transversal	0,34 N/mm ²
Température d'application	> +5 °C
Résistance thermique	-30 °C à +80 °C
Résistance aux UV	4 semaines
Résistance au feu	B1
Stockage	> +5 °C, à l'abri de la lumière, des vapeurs chimiques et de l'humidité

Avantages

- Assure une étanchéité efficace et durable des zones critiques.
- Empêche la pénétration de l'eau dans l'isolation thermique.
- Réduit la transmission du bruit et des vibrations.
- Compense les irrégularités entre les contre-liteaux, la membrane de toiture et les chevrons.
- Protège les plaques en polycarbonate contre les contraintes causées par la dilatation thermique des matériaux.

Les informations ci-dessus sont de nature générale. Chaque utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. Les informations contenues dans cette fiche technique, y compris les recommandations relatives à l'utilisation et à l'application du produit, sont basées sur les connaissances et l'expérience du fabricant concernant ce produit. Ce produit peut être utilisé de différentes manières et dans différents environnements et circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Ni le fournisseur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables des résultats (dommages directs ou indirects) résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.