

TECHNISCHES DATENBLATT

KLEBERBAND ANTIDUST



KLEBERBAND ANTIDUST

Perforiertes, dampfdurchlässiges Antistaubband mit hoher Klebkraft und Haftung auf Kunststoffen (Polypropylen, Polycarbonat, Polystyrol, PVC usw.), Glas und Stahl. Geeignet zum Schutz der Hohlkammern auf der Unterseite von Polycarbonatplatten vor Staub, Insekten, Kondenswasser und Schimmel. Dank der Dampfdurchlässigkeit ermöglicht es den Abtransport von Feuchtigkeit aus den Hohlkammern der Platte.

Zusammensetzung

Synthetisches Vlies, Klebeband auf Basis eines dauerhaft klebrigen druckempfindlichen Klebstoffs mit Verstärkungsgewebe und Trennfolie.

Vorteile

- hervorragende Haftung
- Ableitung von Feuchtigkeit und Dampf aus den Hohlkammern von PC-Platten
- Schutz der Hohlkammern vor Staub, Insekten und Verunreinigungen

Grundlegende technische Daten

Länge	33 m
Breite	2,5 cm (für Platten bis 10 mm)
	3,8 cm (für Platten bis 20 mm)
Farbe	grau
Haftung auf Stahl und Glas (min.)	12 N/25 mm
UV-Beständigkeit des Textils	3 Monate
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C
Betriebstemperaturbereich	−40 bis +90 °C
Erwartete Lebensdauer	10 Jahre

Die oben genannten Informationen sind allgemeiner Natur. Jeder Anwender ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf den Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Dieses Produkt kann auf verschiedene Weise verwendet werden und auch in unterschiedlichen Umgebungen und unter verschiedenen Bedingungen eingesetzt werden, die wir nicht beeinflussen können. Der Lieferant und der Hersteller haften nicht für die Ergebnisse (direkte oder indirekte Schäden) einer unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts.

Lagerung

In ungeöffneter Originalverpackung in einem belüfteten Lager bei einer Temperatur von +5 bis +40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 % lagern, mindestens 1 m von Heizgeräten entfernt; vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Montageempfehlungen

1. Entfernen Sie eventuelle Verunreinigungen aus den Hohlkammern des Polycarbonats, die beim Schneiden entstanden sind.
2. Bei Bedarf scharfe Kanten mit einem Schleifwerkzeug nachbearbeiten.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Enden der Polycarbonatplatte.
4. Entfernen Sie Klebstoffreste und andere Verunreinigungen.
5. Die Oberfläche muss sauber, trocken und entfettet sein.
6. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und platzieren Sie die Mitte des Bandes mittig auf der Plattenkante. Ohne übermäßiges Spannen die Klebeschicht gleichmäßig an beiden Seiten der Platte andrücken.
7. Nach dem Aufkleben das Band mit einem Tuch andrücken, um die Haftung zu erhöhen.
8. An den Ecken der Platte das Band mit einem Schneidwerkzeug zuschneiden, sodass eine dichte Verbindung entsteht.

