

Omítací nopová fólie Isostud Gitter

TECHNICKÝ LIST



- z kvalitního HDPE
- vysoká pevnost a odolnost
- ochrana stěn před vlhkostí

Omítací nopová fólie Isostud Gitter je z vnitřní strany opatřena perlinkou, která umožňuje omítání. Používá se jako ochrana vnitřních stěn, které chrání před vlhkostí a umožňuje jejich stálé odvětrávání.

Odolná hnilobě, široké škále chemikálií, napadení plísněmi a bakteriemi.

Technické vlastnosti

Materiál:	polyethylen (HDPE)
Rozměr:	2 x 10 m
Výška nopů:	8 mm
Plošná hmotnost:	650 g/m ²
Počet nopů:	1150 ks/m ²
Objem vzduchu mezi nopy:	5,5 l/m ²
Pevnost v tlaku:	185 kN/m ²
Pevnost v tahu: (perlinka)	400 N/5 cm
Provozní teplotní rozsah:	-40 °C do +80 °C

Pozn.: Všechny údaje je třeba chápat jako přibližné hodnoty. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití.

Pokyny k aplikaci

Podklad musí být zbaven všech ostrých výstupků a prohlubní, v případě pokládky na vodorovný povrch lze fólii spojovat přeložením o min. 4 řady nopů, slepením butylkaučukovou páskou či svařováním. Pro instalaci na svislé stěny je doporučeno použít pevnostní hřeby s podložkou nebo talířové hmoždinky ve vzdálenosti max. 30 cm. Jednotlivé pásy se pokládají s přesahem cca 15 – 20 cm.

Pro vrchní i spodní začištění fólie je vhodné použít ukončovací lištu Venti Gitter.