

FICHE TECHNIQUE

# MEMBRANE PARE-VAPEUR BLAU CE 200



# MEMBRANE PARE-VAPEUR BLAU CE 200

Pare-vapeur en LDPE destiné à l'isolation étanche à la vapeur des structures de plafonds, toitures, sols ou murs. Protège la couche d'isolation thermique du toit contre la vapeur d'eau provenant de l'intérieur du bâtiment. Résistant aux contraintes mécaniques même à faible épaisseur.

## Caractéristiques techniques

|                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Largeur                                         | 3; 4 m ( $\pm 1$ %)                                         |
| Épaisseur                                       | 200 $\mu\text{m}$ ( $\pm 40$ %)                             |
| Masse surfacique                                | 185 $\text{g/m}^2$ ( $\pm 40$ %)                            |
| Longueur du rouleau                             | 50 m (-0/2 %)                                               |
| Résistance maximale à la traction long./transv. | $\geq 70$ N/50 mm<br>$\geq 50$ N/50 mm                      |
| Allongement long./transv.                       | $\geq 240$ %<br>$\geq 240$ %                                |
| Résistance à la déchirure long./transv.         | $\geq 70$ N<br>$\geq 70$ N                                  |
| Sd                                              | 70 m ( $\pm 30$ %)                                          |
| Réaction au feu                                 | classe F                                                    |
| Résistance à l'eau (2 kPa)                      | conforme                                                    |
| Résistance aux chocs                            | NPD                                                         |
| Résistance chimique                             | conforme                                                    |
| Résistance au vieillissement                    | conforme                                                    |
| Résistance à la vapeur d'eau                    | $3,1 \cdot 10^{11}$ $\text{m}^2\text{sPa/kg}$ ( $\pm 40$ %) |
| Résistance du joint                             | NPD                                                         |
| Substances dangereuses                          | NPD                                                         |
| Certificat hygiénique                           | n° B-BK-60211-0498/21, valable jusqu'au 2026-10-04          |