

TECHNICKÝ LIST

PODKLADOVÁ PENOVÁ PÁSKA POD KONTRALATY T-TAPE BATTEN SEAL



PODKLADOVÁ PENOVÁ PÁSKA POD KONTRALATY T-TAPE BATTEN SEAL

Penová tesniaca páska. Jednostranne lepiaca, pružná a mäkká. Vyrobená zo sieťovaného polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou. Vhodná na použitie na drevených a kovových konštrukciách. Vďaka svojej šírke je ideálna pod kontralaty, kde utesňuje priestor medzi kontralatou a poistnou strešnou membránou a zároveň tesní miesta prieniku klincov a skrutiek montovaných kontralát.

Príklady použitia

- Na utesnenie miesta spojenia strešnej membrány a kontralaty s nosnou strešnou konštrukciou.
- Tesniaca a dilatačná páska pod polykarbonátové dosky.

Pred použitím musia byť všetky povrchy suché a zbavené nečistôt, mastnoty, oleja a prachu.

Základné technické údaje

Materiál	Polyetylén + kaučukové lepidlo
Hrúbka	3 mm
Šírka	60 mm
Dĺžka	20 m
Pevnosť v ťahu pozdĺžny smer	0,42 N/mm ²
Pevnosť v ťahu priečny smer	0,34 N/mm ²
Aplikačná teplota	> +5 °C
Teplotná odolnosť	-30 °C až +80 °C
UV odolnosť	4 týždne
Požiarna odolnosť	B1
Skladovanie	> +5 °C, bez prístupu svetla, chemických výparov a vlhkosti

Výhody

- Účinne a trvalo utesňuje kľúčové miesta.
- Zabráňuje prenikaniu vody do tepelnej izolácie.
- Obmedzuje prenos hluku a vibrácií.
- Vyrovnáva nerovnosti medzi kontralatami, strešnou membránou a krokvami.
- Chráni polykarbonátové dosky pred namáhaním spôsobeným tepelnou rozťažnosťou materiálov.

Vyššie uvedené informácie majú všeobecný charakter. Každý používateľ je povinný presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku na zamýšľaný účel. Informácie uvedené v tomto technickom liste vrátane odporúčaní na použitie a aplikáciu výrobku vychádzajú zo znalostí a skúseností výrobcu s výrobkom. Tento výrobok môže mať rôzne spôsoby použitia a môže byť použitý aj v rôznych prostrediach a za rôznych okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za výsledky (priame ani nepriame škody) nesprávneho použitia tohto výrobku.