

MŰSZAKI ADATLAP

BUT-ILKAUCSUK RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐSZALAG



BUT-ILKAUCSUK RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐSZALAG

Kétoldalas ragasztóval ellátott, tömítő butilkaucsuk szalag tartósan víz- és párazáró kötések kialakítására, különösen párazáró fóliák, tetőfóliák vagy dombornyomott fóliák esetén. Tartósan rugalmas. Kiváló tapadás különböző építőipari felületeken, mint például üveg, alumínium, acél, polimer bevonatok, üvegszál stb. Használat előtt minden felületnek száraznak és szennyeződésektől, zsírtól, olajtól és portól mentesnek kell lennie.

Alapvető műszaki adatok

Szín	fekete
Szélességek	9 mm, 15 mm
Hossz	45 m
Vastagság	1 mm
Tapadás acélhoz	> 9 N/25 mm
Tapadás betonhoz	> 6 N/25 mm
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C – +40 °C



Tárolás

Legfeljebb 36 hónapig tárolható bontatlan eredeti csomagolásban, szellőztetett helyen +5 és +40 °C közötti hőmérsékleten, legalább 1 méter távolságra a fűtőberendezésektől. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék alkalmasságáról a tervezett felhasználásra. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, beleértve a termék használatára és alkalmazására vonatkozó ajánlásokat, a gyártó termékkel kapcsolatos ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A termék különböző módon használható, és különböző környezetekben, valamint olyan körülmények között is alkalmazható, amelyeket nem tudunk befolyásolni. Sem a szállító, sem a gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő eredményekért (közvetlen vagy közvetett károkért).