

MŰSZAKI ADATLAP

LÉPÉSZAJ-CSILLAPÍTÓ SZIGETELÉS MIRELON



LÉPÉSZAJ-CSILLAPÍTÓ SZIGETELÉS MIRELON

A tekercses lépéshangszigetelés zárt cellás polietilénhabból készül.

Hőszigetelés padlóburkolatok alá (laminált padló, parketta – 2 és 3 mm vastagság), a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítése burkolás előtt (2 és 3 mm vastagság), hang- és hőszigetelés nehéz betonpadlók alá – lépéshang-csillapítás (5–10 mm vastagság), dilatációs szalagok és kitöltőanyagok, csomagolóanyag (üveg, porcelán, kerámia, elektronikai alkatrészek, készülékek, finommechanikai termékek, szerszámok, alkatrészek), nagyobb szerelvények, átvezetések és műszaki meleg- és hidegvíz-vezetékek szigetelése, klíma- és szellőzőrendszerek vezetékeinek és berendezéseinek szigetelése.

Alapvető műszaki adatok

Anyag	polietilénhab
Vastagság	2/3/5/10 mm
Szélesség	1,1 m
Hossz	50 m
Szín	fehér / szürke
Térfogatsűrűség	18–32 kg/m ³
Összenyomhatóság	CP1
Lépéshang-csillapítás d = 5 mm (d = 2 mm) esetén	min. 24 dB (17 dB)
Rövid idejű vízfelvétel	WL(T)S
Nyomófeszültség	CS (10)10
Hővezetési tényező (10 °C átlaghőmérsékleten)	0,053 W/mK
Tűzvédelmi osztály	E
Hőmérséklet-tartomány	-40 °C – +90 °C
Egészségügyi megfelelés	egészségre ártalmatlan (freonmentes, teljes mértékben újrahasznosítható)

Tárolás

Száraz, fedett helyen tárolandó. Közvetlen napfénynek nem szabad kitenni.