

FICHA TÉCNICA

CINTA DE SELLADO DE CAUCHO BUTÍLICO



CINTA DE SELLADO DE CAUCHO BUTÍLICO

Cinta de sellado de caucho butílico de doble cara adhesiva para crear uniones permanentemente impermeables y herméticas al vapor, especialmente en barreras de vapor, láminas bajo cubierta o láminas nodulares. Permanentemente elástica. Excelente adherencia a diversas superficies de construcción como vidrio, aluminio, acero, recubrimientos poliméricos, fibra de vidrio, etc. Antes de su uso, todas las superficies deben estar secas y libres de suciedad, grasa, aceite y polvo.

Datos técnicos básicos

Color	negro
Anchos	9 mm, 15 mm
Longitud	45 m
Espesor	1 mm
Adhesión al acero	> 9 N/25 mm
Adhesión al hormigón	> 6 N/25 mm
Temperatura de aplicación	+5 °C a +40 °C



Almacenamiento

Almacenar como máximo durante 36 meses en el embalaje original sin abrir, en un lugar ventilado a temperaturas de +5 a +40 °C y a una distancia mínima de 1 metro de fuentes de calor. No exponer a la luz solar directa.

La información anterior es de carácter general. Cada usuario está obligado a comprobar la idoneidad del producto para su uso previsto. La información contenida en esta ficha técnica, incluidas las recomendaciones para el uso y la aplicación del producto, se basa en los conocimientos y la experiencia del fabricante con el producto. Este producto puede tener diferentes formas de uso y también puede utilizarse en diferentes entornos y bajo diversas condiciones que no podemos controlar. Ni el proveedor ni el fabricante son responsables de los resultados (daños directos o indirectos) del uso incorrecto de este producto.