



Ochranná samolepící fólie

Popis produktu:

Ochranná fólie slouží k dočasnému zabezpečení před znečištěním během lakování, malování, nebo během provádění stavebních prací. Lze použít například na: okna, parapety, podlahy, schody, PVC a Dřevěné okna a rámy a ostatní krytiny atd.

Fólii lze také využít při uskladnění, montáži nebo uskladnění výrobků a zboží. Fólie je UV odolná a velmi dobře odolává povětrnostním podmínkám. Kvalitní lepidlo použité na rubové straně fólie nezanechává po odlepení žádné stopy.

Standartní rozměry:

Šířka: 125 mm, 250 mm, 500 mm

Délka: 30 m, 75 m



Technické data:

Viskozita (kuličková metoda)	-
Přilnavost k oceli (pro úhel 180°)	3,5 N/cal
Prodloužení při přetržení (roztahitelnost)	300 %
Tloušťka fólie PE	40 µm
Celková tloušťka	45 µm
Tepelná odolnost	10 °C – 60 °C
Druh lepidla	akryl
Množství lepidla	4 g/m ²
UV stabilita	60 dní

Tolerance měření – 5 %

Možnost změny rozměrů fólie na přání zákazníka.

Výše uvedené informace představují průměrná data získaná ze zkoušek a analýz prováděných v souladu s normami na náhodně vybraných výrobních vzorcích a nepředstavují záruku pro konečné použití. Protože mnoho faktorů může ovlivnit technické parametry produktů, navrhuje, aby si uživatel před konečným výběrem sám ověřil, zda produkt splňuje jeho očekávání a technické požadavky.

Produkt lze skladovaný v originálních kartonech při teplotě 21°C a vlhkosti 50%, je použitelný pod dobu přes 12 měsíců.