

T-tape DUO

TECHNICKÝ

LIST

Páska T-tape DUO je oboustranně lepicí páska s velmi vysokou přilnavostí. Vhodná pro spojování difúzních fólií k podkladu nebo jejich napojování k sobě v podélném i příčném spoji.



POZOR: Před použitím musí být všechny povrchy suché, zbavené nečistot, mastnoty, oleje a prachu.

Základní technické údaje:	
Šířka	19 mm (± 2 mm)
Délka	50 m ($\pm 1,5$ %)
Přilnavost k oceli	≥ 18 N / 25 mm
Aplikační teplota	+ 5 °C až + 40 °C
Teplotní odolnost	- 20 °C až + 80 °C

Složení výrobku: polyesterová vlákenná vložka a oboustranně nanesené silně lepicí lepidlo kryté ochranným proužkem. Lepidlo na nosiči je vyrobeno na bázi polyakrylátu, nosič je vyztužen textilní mřížkou pro ochranu proti přetržení.

Skladování: Skladujte max. 24 měsíců na suchém větraném místě při teplotách od +5 do +25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.