

TEHNIČKI LIST

BRTVENA TRAKA OD BUTILNOG KAUČUKA



BRTVENA TRAKA OD BUTILNOG KAUČUKA

Dvostrano ljepljiva, brtvena traka od butilnog kaučuka za stvaranje trajno vodonepropusnih i paronepropusnih spojeva, posebno kod parnih brana, krovnih ili čepastih folija. Trajno elastična. Izvrsno prijanjanje na različite građevinske površine kao što su staklo, aluminij, čelik, polimerni premazi, stakloplastika itd. Prije uporabe sve površine moraju biti suhe i očišćene od nečistoća, masnoće, ulja i prašine.

Osnovni tehnički podaci

Boja	crna
Širine	9 mm, 15 mm
Duljina	45 m
Debljina	1 mm
Prianjanje na čelik	> 9 N/25 mm
Prianjanje na beton	> 6 N/25 mm
Temperatura ugradnje	+5 °C do +40 °C



Skladištenje

Skladištiti najviše 36 mjeseci u neotvorenom originalnom pakiranju, na prozračenom mjestu pri temperaturama od +5 do +40 °C i na udaljenosti od najmanje 1 metar od izvora topline. Ne izlagati izravnom sunčevom svjetlu.

Gore navedene informacije su opće prirode. Svaki korisnik dužan je uvjeriti se u prikladnost proizvoda za namjeravanu uporabu. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu, uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na znanju i iskustvu proizvođača s proizvodom. Ovaj proizvod može imati različite načine uporabe i može se koristiti u različitim okruženjima i pod različitim uvjetima koje ne možemo kontrolirati. Ni dobavljač ni proizvođač ne snose odgovornost za rezultate (izravne ili neizravne štete) nepravilne uporabe ovog proizvoda.