

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

ГОФРИРАНА ПЛОСКОСТ ЗА ПОКРИВ ASA ONDUMA



ГОФРИРАНА ПЛОСКОСТ ЗА ПОКРИВ ASA ONDUMA

Вълнообразното покритие ASA Onduma представлява висококачествена покривна система, произведена по модерна технология на коекструзия, при която горният слой е от специален кополимер ASA-glass (акрилонитрил-стирен-акрилат), а долният слой е ядро от втвърден, трайно гъвкав поливинилхлорид.

- издръжлив, удароустойчив материал
- дълготрайна устойчивост на цвета
- лесен монтаж
- UV устойчивост
- дълъг експлоатационен живот

Благодарение на оцветяването на целия горен слой покритието запазва дълготрайна устойчивост на цвета. Освен това осигурява отлични топлоизолационни свойства и ефективно намалява шума, тъй като ASA-glass гарантира т.нар. ефект „тихо подпокривно пространство“, без резонанс при дъжд или вятър.

Благодарение на устойчивостта си на удари и екстремни температури е идеален за покриване на индустриални или селскостопански сгради. Монтажът е бърз и лесен, което спестява време и разходи за инсталация.

За максимален експлоатационен живот и надеждно закрепване препоръчваме използването на оригинални крепежни винтове с шайба при монтажа; наличен е и специализиран билен елемент.

Технически характеристики

Материал (100% рециклируем)	Поливинилхлорид (PVC) +акрилонитрил-стирен-акрилат (ASA)
Дължина	2000 mm
Дебелина на материала	1,5 mm
Ширина (обща/покривна)	960 mm / 920 mm
Брой слоеве	4 (коекструдирани)
Брой вълни	11
Височина на вълната	28 mm
Цвят	кафяв
Структура	зърнеста (горна страна), гладка (долна страна)
Температурна устойчивост	+80 °C
Реакция на огън	B (EN 13501-1)
Тегло (kg/m ²)	2,7
Наклон на покрива	мин. 20°

