TEHNIČKI LIST

PJENASTA BRTVENA TRAKA ZA KONTRA LETVE T-TAPE BATTEN SEAL



HR

PJENASTA BRTVENA TRAKA ZA KONTRA LETVE T-TAPE BATTEN SEAL

Pjenasta brtvena traka. Jednostrano ljepljiva, fleksibilna i mekana. Izrađena od umreženog polietilena zatvorene ćelijske strukture. Prikladna za uporabu na drvenim i metalnim konstrukcijama. Zahvaljujući svojoj širini idealna je za postavljanje ispod kontra letvi, gdje brtvi prostor između kontra letve i krovne membrane te mjesta prolaska čavala i vijaka.

Primjeri primjene

- Za brtvljenje spoja između krovne membrane i kontra letve s krovnom konstrukcijom.
- Brtvena i dilatacijska traka za polikarbonatne ploče.

Prije uporabe sve površine moraju biti suhe te očišćene od nečistoća, masnoće, ulja i prašine.

Osnovni tehnički podaci

Materijal	Polietilen + kaučuk ljepilo
Debljina	3 mm
Širina	60 mm
Duljina	20 m
Vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru	0,42 N/mm²
Vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru	0,34 N/mm²
Temperatura primjene	> +5 °C
Temperaturna otpornost	-30 °C do +80 °C
UV otpornost	4 tjedna
Otpornost na požar	B1
Skladištenje	> +5 °C, zaštićeno od svjetlosti, kemijskih para i vlage

HR

Prednosti

- Učinkovito i trajno brtvi ključna mjesta.
- Sprječava prodor vode u toplinsku izolaciju.
- Smanjuje prijenos buke i vibracija.
- Izravnava neravnine između kontra letvi, krovne membrane i rogova.
- Štiti polikarbonatne ploče od naprezanja uzrokovanih toplinskim širenjem materijala.

Gore navedene informacije opće su prirode. Svaki korisnik dužan je provjeriti prikladnost proizvoda za njegovu namjeravanu uporabu. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu, uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na znanju i iskustvu proizvođača s proizvodom. Ovaj proizvod može imati različite načine primjene te se može koristiti u različitim okruženjima i okolnostima na koje ne možemo utjecati. Ni dobavljač ni proizvođač ne snose odgovornost za posljedice (izravne ili neizravne štete) nastale nepravilnom uporabom ovog proizvoda.